

Extractor de cabeza de lomo



Mejor control de rendimiento

El extractor de cabeza de lomos de Frontmatec ofrece un mejor control del rendimiento por medio de producir cabezas de lomo con una cubierta uniforme de grasa.

El operario desvía las cabezas de lomo de la línea principal y observa el grosor de la grasa. Con un toque rápido de una de dos teclas, se selecciona el ajuste automático de la cuchilla al nivel de funcionamiento adecuado.

Proceso de trabajo

1. El operario desvía las cabezas de lomo de la línea principal y observa el grosor de la grasa
2. La selección de la cubierta de grasa se ajusta con un toque rápido de una de dos teclas
3. La colocación óptima se efectúa con facilidad por medio del sistema de alineación con forma de V
4. La cuchilla curva especial elimina la grasa y el cuero
5. La cabeza de lomo con pellejo se desvía automáticamente a la descueradora

Por qué el extractor de cabeza de lomo!

- Productividad superior de hasta 1.500 cabezas de lomo por hora
- Calidad consistente del producto
- Diseño para saneamiento y mantenimiento fácil
- Capaz de procesar productos del lado izquierdo y derecho con una sola máquina
- Seguridad de uso para el operario



Higiene

El extractor de cabezas de lomo de Frontmatec se fabrica de acero inoxidable y componentes para manejo de alimentos a fin de soportar el entorno riguroso presente en la industria de procesamiento de alimentos.

Seguridad y precondiciones legales

El extractor de cabezas de lomo de Frontmatec cumple con las demandas más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la CE. Además ha sido diseñado/diseñada conforme a reglamentaciones de la UE y de la USDA.

Datos Técnicos

Capacidad	1.500 piezas/hora
Voltaje	460 V
Motor	Motor eléctrico Sterling, caja de engranajes Kel-tech
Sist. neumático	Presión mínima de 100 lb/pulg ² Aire seco solamente
Punto de condensación	-40°F/-40°C o mejor (ej. -76°F/-60°C)
Dimensiones	
Longitud	289 cm/113-3/4 pulg
Ancho	95 cm/37-7/16 pulg
Altura	208,28 cm/82 pulg
Peso	1.000 kg/2.200 lb

Los datos técnicos están sujetos a modificaciones.

Contáctenos

CN: shanghai@frontmatec.com
Phone: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Phone: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Phone: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Phone: +44 121 313 3564

frontmatec.com

DE: beckum@frontmatec.com
Phone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Phone: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Phone: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Phone: +1 816 891 2440